

Mineral Deco Paints

Mineral Stuc Epoxy L



Beschrijving

MDP Mineral Stuc Epoxy 2K is een twee componenten microcement systeem, welke toepasbaar is op wanden en vloeren (ook high traffic vloeren). MDP Mineral Stuc Epoxy 2K heeft 4 verschillende varianten, de "XL" de "L", de "M" en de "S". Deze varianten verschillen in korrelgrootte waarbij de "XL" de grofste en "S" de fijnste korrel is. De keuze van de korrel bepaalt voor een groot gedeelte de uitstraling van het product. Alle 4 de varianten zijn toepasbaar op nagevoeg alle ondergronden, zowel voor interieur en exterieur gebruik.

Verbruik

Het verbruik van MDP Mineral Stuc L is ongeveer:

- L = 1.0 kg/m²

Verpakking

MDP Mineral Stuc Epoxy L is verkrijgbaar in:

- 10 KG

Voordelen

- Hoge slijtvastheid
- Waterdicht
- UV resistent
- Makkelijk schoon te maken
- Ademend
- Hoge mechanische weerstand

Opslag

MDP Mineral Stuc Epoxy is 12 maanden houdbaar, mits bewaard in originele en ongeopende verpakking, in een droge, vorstvrije ruimte met een temperatuur tussen 8°C en 35°C. MDP Mineral Stuc Epoxy in een goed geventileerde ruimte bewaren. Mag niet in direct contact komen met vocht en aangebroken verpakking bewaren. Lege verpakkingen moeten worden afgevoerd volgens de wettelijke normen in het betreffende land. Niet blootstellen aan het milieu.

Veiligheidsvoorschriften

Voor veiligheidsvoorschriften omtrent transport, gebruik, opslag en afvoer van chemische producten, kunnen gebruikers de meest recente versie van de veiligheidsbladen raadplegen welke fysische, toxicologische en ecologische gegevens bevatten.

Voorzorgsmaatregelen

MDP Mineral Stuc Epoxy bevat hars. Vermijd contact met huid en ogen en adem eventuele poederstof niet in. Maak gebruik van rubber handschoenen en veiligheidsbril. Buiten bereik van kinderen houden. Installeer MDP Mineral Stuc Epoxy niet bij een temperatuur lager dan 5°C en niet bij een temperatuur hoger dan 35°C.

Note/Disclaimer

Onze technische adviezen zijn gebaseerd op onze beste kennis en de hoogste mate van technologie die op dit moment bij ons bekend zijn. Daarom is bij het gebruik van onze producten aan te raden om onze voorschriften en adviezen, alsmede onze bijproducten en materialen door ons aangegeven, te gebruiken. Gebruikt u de producten altijd alleen waarvoor deze bedoeld zijn, dit om schade te voorkomen. Het gebruik van de producten ligt echter buiten onze controle en is daarvoor altijd ter uwer verantwoordelijkheid, u dient daartoe altijd de producten vooraf te testen voor de beoogde toepassing en doeleinden. De adviezen door ons gegeven zijn derhalve ook niet bindend en kan niet op ons verhaald worden als basis voor enige aansprakelijkheid tegen ons. De betreffende adviezen, richtlijnen en (wettelijke) normen, als ook de erkende technische voorschriften moeten ten alle tijde worden nageleefd.

Mineral Deco Paints

Mineral Stuc Epoxy L



Gebruik

MDP Mineral Stuc Epoxy 2K is een twee componenten micocement systeem welke toe te passen is op wanden en vloeren van:

- Woonkamers
- Kantoren
- Showrooms

Het is ook geschikt voor badkamers, keukenbladen en meubels welke gebruikt worden voor het interieur. MDP Mineral Stuc Epoxy 2K heeft een hoge hechtkracht op nagenoeg alle ondergronden zoals tegels, beton, keramiek, terrazzo, hout, metaal enzovoort. Ook te gebruiken in combinatie met vloerverwarming, mits de ondergrond is aangebracht volgens de geldende normen.

Technische Data

Type	Pasta
Kleur	Witte pasta
Dichtheid pasta	+ 1.500 kg/m ³
Dichtheid uitgehard	+ 2.000 - 2.200 kg/m ²
Open tijd na mixen	2 uur
Kleuren	Verschillende kleuren, vraag uw leverancier naar de kleurstalen
Mechanische weerstand	EN 1015 - 11

MDP
MINERAL DECO
PAINTS